

PROTECTION RESEAU EAU CHAUDE SANITAIRE



Anti Corrosion Calcaire ECS compacte 3 en 1

Les pompes doseuses DOSPAC1 et DOSPAC114 protègent votre réseau sanitaire ou votre réseau technique contre les dépôts de calcaires et/ou la corrosion.

Les DOSPAC permettent d'injecter de façon constante et proportionnelle le réseau avec une solution minérale pour le traitement de l'eau potable.

3 en 1 : le compteur d'eau à impulsion ① intégré couplé à la pompe d'injection à piston ② dose précisément le traitement contenu dans le réservoir ③.

Les DOSPAC sont équipées d'alarme sonore et de voyants signalant le fonctionnement, le manque de solution dans le bac et une perturbation éventuelle.

Pratique

Le bidon de transport de la solution DOSxx sert également de réservoir ce qui évite une manipulation délicate du produit.

La pompe à piston placée au fond du réservoir est auto-amorçante et ne nécessite pas de purge.

L'alarme d'entretien prévient pour le changement de bidon.

La bride multi-position permet un montage sur une canalisation horizontale ou verticale.

Existe en deux versions selon votre débit :

	Ø (pouces)	Débit (m3/h)	Réservoir (L.)	Autonomie mini - maxi	PN (bar)	Eau (°C)
DOSPAC1	1"	0 à 4	6	48 - 80 m3	5	2 à 30
DOSPAC114	1"1/4	0 à 11	25	200 - 300 m3	5	2 à 30

Intelligent

L'injection du traitement s'adapte automatiquement à votre consommation à l'aide de son système proportionnel.

Le taux d'injection peut être modifié très simplement à l'aide d'un cavalier à trois positions :

- Mini : traitement préventif
- Normal : traitement curatif
- Maxi : traitement choc

Adapté

Les solutions minérales de traitement pour les pompes doseuses DOSPAC1 et DOSPAC114 sont adaptées pour chaque type d'utilisation :

- DOSxxG : TH 0-15°F tube galva
 - DOSxxCG : TH 15-25°F tube cuivre ou galva
 - DOSxxC : TH 7-15°F tube cuivre
 - DOSxxGD : TH 25-40°F tube cuivre ou galva
- (xx = 6 litres pour DOSPAC1 ou 25 litres pour DOSPAC114)

Les solutions DOSxx sont utilisées à titre préventif contre la formation d'incrustations et de corrosion. Sur des caractéristiques d'eau spécifiques, il peut être nécessaire de compléter la protection avec des traitements du type adoucisseur, déferriseur, rehausseur de pH... Notre service étude est à votre disposition* afin de vous aider à déterminer et dimensionner ces traitements.



MACHINES NORDIQUES S.A.

6 RUE LOUISON BOBET - B.P. 135 - F 93623 Aulnay sous Bois cedex
Tél. : 01 48 69 36 27 - FAX : 01 48 69 43 33
E-mail : courrier@polar-france.com - Site internet : www.polar-france.com

* demande d'étude par
fax au 01 48 69 56 97
ou sur notre site
www.polar-france.com