

ADOUX® Pro

L'Adoucisseur Volumétrique Intelligent Electronique

VIE : Volumétrie Intelligence Electronique

Il s'adapte à votre utilisation de l'eau automatiquement, affiche le débit réel et l'autonomie restante.

L'eau toujours saine

Selon l'utilisation ou en cas d'absence (14j*) le nettoyage automatique

Basse consommation

Eau et sel régénérant

Simple et pratique

Le panneau de contrôle permet d'ajuster l'heure et les m3 selon la dureté mesurée de l'eau de ville.

Vannes Duo By-Pass, dureté pré-réglée 1-1

Pratique les deux vannes entrée et sortie placées dans la position indiquée par leur flèche assurent 3 fonctions :



« By-Pass / By-Pass »,
« Service / Service », et
« 1 / 1 » eau adoucie*.

Garantie pro

Vanne 2 ans,
Bouteille et bac 10 ans.

Conformité sanitaire

Résine C100E agréée par le ministère de la santé. ACS 14ACCLY046 /11ACCLY015

Affiner la douceur ...

Ajuster la vanne de sortie pos 1 +/- pour dureté +/- . Mesure dureté en sortie maison 8-12°f, CHR 5°f.

Entretien minimum

Assurer la propreté du bac et l'ajout de sel NF Adou. tous les 2 mois.
Entretien annuel décret 2001-1220.



Installation nécessaire

Eau de ville filtrée, 5-25°C, 2 à 6 bar max., réduire à 3-4 bar, prise 220 V, siphon Mâl ou de sol, rac.trop plein, by-pass, flexibles, anti-retour ou vase exp. ECS., local propre 5-25°C, HR<80%, sol lisse plan >300kg/m2.

Compléments utiles :

BP34FLEX Flexibles et vannes d'installation : nécessaires pour l'entretien et la garantie, l'attente, la mise en sécurité et service en conservant le réglage.

ACTH kit mesure de dureté.

SEL NF adoucisseur

La VIE plus douce avec L'Eau douce

Le confort de l'eau douce et chaude à volonté

La Douceur

Pour la peau, les cheveux, le linge, la brillance, le soyeux de l'eau.

Le Confort sans calcaire

Ni panne, ni usure due au calcaire. Les vitres, le carrelage, les sanitaires sans tartre. Les WC sans fuite.

Economies ... 1500€/an

- Gain d'heures de ménage, sol, carrelage, sanitaire et cuisine.
- Fini la grisaille, et moins d'usure du linge
- 50% Produit lavage
- 50% Assouplissant
- 95% Détartrant
- Fini l'Anti calcaire,
- Les fuites coûteuses
- Réparations imprévues

Gain d'Energie 30%

Chauffage, Eau chaude, Laver linge, Lave-vaisselle, bouilloire

Cuisine, Salle de bain, Electroménager

la longévité de votre investissement est assurée !

Investir, c'est gagner

Invest./10 ans -250€,
Entretien/an -350€,
Conso.eau , sel -150€
Gain+Protection +1500€

...en moyenne 750€/an !



Réglage Facile. Adoux Pro Livré avec vanne double réglage
BP 20x27, tube vidange collier, prise transfo 220V, trop plein.

Caractéristiques : résines adou.22 litres, 120 m3 à 1°f, 25l/min Δp 1 bar - 2 m3/h maxi. **LxHxP :** 41x105x52 cm. **Poids** 35 kg vide, 45 kg brut. **Conso./régénération** sel 3.5 kg - eau 120 l à 3 bar. **Capacité* :** 4m3 à 30°f, 3m3 à 40°f, 2.4m3 à 50°f - 2m3 à 60°f ou calcul ex mesure °f/120 m3 - exemple dureté mesurée 33°f arrondie à 40°f régler 3 m3. (*) valeurs ajustables. www.polar-france.com - Polar France 93 Aulnay-sous-bois. Doc provisoire 15/3/2016 -