

Nouvelle génération

ADOUX '2.0' APPLI



Application + WEB : adoux12.polar-france.com



Installation

Réglage

Garantie



ADOUX 12 L'ADOUX DOUCHE



Électronique

Volumétrique Semi Automatique

ADOUX 12 L'ADOUX DOUCHE

12 Lit/min - 12°f m³ - 1/2"
Afficher la dureté, c'est réglé

L19 x H67 x P19 cm, 7 kg
1/2" MM - 220V - Vidage

- **Capacité** : 12°f x 1000 litres, soit 600 l à 20 °f, 300 l à 40 °f. Ballon 300 litres maxi. 1-3 personnes
- **Volumétrique Semi Automatique** (clignote = appuyer, ouvrir, charger 400 gr de sel, c'est tout)
- **La régénération dure 1h** : recharger après usage car l'eau est coupée conso : eau 6 l., sel 0,4 kg, sac 25kg sel NF = 62 recharges !
- **Fourni avec platine de fixation murale**, 1m tube vidage diam 1/4", transfo 220V.

Arrivée eau de ville froide ou ECS 1-65°C, 2 à 4 bar (réduire la pression si > 4 bar). Eau filtrée (ERPECS34), Clapet BA, vidage, prise 220V, sel. Montage : 3 vannes bypass, flexible 1/2FF, clapet AR (ADOUX12 KIT)



ADOUX12KIT
non inclus

MINI ADOUCISSEUR Mono Utilisation



EAU CHAUDE
BALLON ou COLLECTIVE

Arrivée ECS
Douche
Spa
Lavage
Labo
Caravane
Bateau ...

Utilisation au choix



EAU FROIDE
TECHNIQUE

Mach. Laver
Repassage
Hammam
Mach Vapeur
Bain Marie
Mach Café Thé Glace
Distrib. Boisson
Lavage HP - Rinçage
Humidificateur
Bassin fontaine



INFO
www.polar-france.com



POLAR[®]
L'Eau douce pour tous