



PF1KLXS ■

Distributeur d'eau à tension de secteur

Le distributeur d'eau classique PF1KLXS est devenu entièrement SANS CONTACT.

Le distributeur d'eau PF1KLXS utilise des capteurs à infra-rouge pour une activation facile à l'aide de gestes. Il élimine aussi tout risque d'infection par des pathogènes et des virus. Cette nouvelle technologie assure à tous les utilisateurs un accès rapide et facile à une eau de source sûre.

PF1KLXS offre deux variantes de température d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Le panneau de porte avant permet d'accéder facilement aux filtres*
Technologie de refroidissement direct des réservoirs sous pression
Distributeur de gobelets intégré

en option - type CLICOFB_SR ou FUS (18l/h) - CLICOFSEB (20l/h)



SANS CONTACT

- Capteurs à infrarouge avancés pour une distribution hygiénique
Élimination des risques d'infection par contact avec des surfaces
- L'interface intuitive offre une grande facilité d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS (HxLxP cm) 111x31x34,5

DIMENSIONS AIRE DE REMPLISSAGE (HxLxP cm) 56x26x12

POIDS (kg) 23,1 kg

ALIMENTATION ELECTRIQUE 230v 50Hz, 100W

ALIMENTATION EAU 1/4" - John Guest 6,25mm

DEBIT 22l/h froide - 30l/h tempérée



MACHINES NORDIQUES

6 rue louison bobet 93600 Aulnay Sous Bois

Tel: 01.48.69.36.27 - Fax: 01.48.69.43.33

courrier@polar-france.com

<http://www.polar-france.com>