



ADOUX '2.0'

TRAITEUR D'EAU



- ✓ **Électronique**
- ✓ **Volumétrique**
- ✓ **Régénération forcée**
- ✓ **Sécurité enfants**

Nouvelle génération

ADOUX '2.0'



Application + WEB : adouxpro.polar-france.com



Notice VIDÉO

- ✓ Installation
- ✓ Réglage

Suivi WEB

- ✓ Carnet d'entretien
- ✓ Garantie



Taille Classique

Grande capacité
TH > 40°
1800 l/h

RÉGLAGE FACILE



Taille Compacte

Résine haut débit
2000 l/h



14ACCLY046

ADOUX PRO

Pour maison et villa

22 L - 120° TH

1 050 PU HT €

vente par 4 uniquement

EAN : 3586299130859

137 x H106 x P55 cm, 35 à 100 kg

ADOUX DOM

Pour appart et maison

16 L - 90° TH

960 PU HT €

vente par 4 uniquement

EAN : 3586299130866

137 x H58 x P55 cm, 25 à 75 kg

Alimentation eau de ville 1-20°C, 2 à 4 bar (réduire la pression si > 4 bar). Prévoir filtre, vannes bypass, flexibles, clapet anti pollution et retour, vidage gravitaire, prise 220 V, sel.

INSTALLATION COMPACTE



Kits de pose au choix

Filtre, clapet anti-pollution, clapet anti-retour, by-pass, flexibles, ACNET

<p>ADOUXKITFS 339,00 €HT</p> <p>Filtre inox garanti 10 ans</p>	<p>ADOUXKITFR 410,00 €HT</p> <p>Filtre inox + réducteur de pression</p>	<p>ADOUXKITFY 199,00 €HT</p> <p>Filtre nylon garanti 3 ans</p>
---	--	---

ACNET
Désinfectant

Avec l'ADOUX ... NOTICE + VIDEO, Vanne Durété 1-1 ou By-Pass (eau douce 1-1 préréglée), prise transfo 220V, tube vidange, trop plein, colliers, kit durété ACTH.

Adoux® Pro **INSTALLATION UTILISATION** - Notice 1 / 2

Nous vous remercions pour votre choix de matériel, votre confiance et nous souhaitons votre pleine satisfaction. Pour la bonne marche, la longévité de votre appareil, et bénéficier de la garantie usine: RESPECTEZ cette Notice et le Règlementation.

1 - CONDITIONS D'INSTALLATION (à respecter)

Où installer ?
Lieu fermé propre (hors gel fort saison)
Température > 20°C
Météo non humide
Siphon de sol

2 - DEBALLER - CONTRÔLER

3 - ASSEMBLER VANNE CAPTEUR TRANSFO AFFICHEUR

3.1 - Oter le Capot afficheur (AB)
- Ecarter de côté l'arrière, lever le capot
- Débrancher délicatement

4 - RACCORDER L'EAU (sans électricité)

4.1 - Vannes E/S - entrée / sortie → position BY-PASS
4.2 - Raccorder ①②③④ → contrôler, coucher
4.3 - Tester raccords entrée/sortie d'eau BY-PASS → Pas de fuite

L'eau douce sans calcaire : grand confort, plus de plaisir avec des économies



CUISINE

Une vaisselle sans tache, des évier qui brillent, sans calcaire. Ça brille.



INSTALLATION

Vous protégez votre installation, des sanitaires sans calcaire et diminuez les pannes.



SALLE DE BAINS

La douche et le bain agréables, la peau est douce et les cheveux éclatants.



LINGE DOUX

Du linge moelleux, vous utilisez moins de produits de lavage et assouplissants. Le blanc sans grisaille, ni calcaire



SANITAIRES

Des sanitaires sans calcaire, vous économisez sur les fuites WC et produits pour sanitaires.



ELECTROMENAGER

Vous prolongez la durée de vie de vos appareils et économisez sur les produits anti-calcaire.



GAIN DE TEMPS

L'entretien de la maison et le ménage plus facile avec moins de produits.



ADOUX12 TRAITEUR D'EAU



Nouvelle génération

ADOUX '2.0'



Application + WEB : adoux12.polar-france.com



✓ **Électronique** ✓ **Volumétrique Semi Automatique**

✓ Installation ✓ Réglage ✓ Garantie

MINI ADOUCISSEUR

Mono Utilisation



EAU CHAUDE
BALLON ou COLLECTIVE

**Lavage
Douche
Arrivée ECS
Spa
Caravane
Véhicule
Labo**

Utilisation au choix



EAU FROIDE
TECHNIQUE

**Hammam
Mach. Laver
Repassage
Mach Vapeur
Bain Marie
Mach Café Thé
Mach Glace
Osmose, brume
Humidificateur
Bassin fontaine**

- **Capacité** : 12^{°f} x 1000 litres, soit 600 l à 20 ^{°f}, 300 l à 40 ^{°f}.
Ballon 300 litres maxi. 1-3 personnes - Q nom. 6 lit/min, 12 l/min max
- **Volumétrique Semi Automatique** (clignote = appuyer, ouvrir, charger 400 gr de sel, c'est tout)
- **La régénération dure 1h** : recharger après usage car l'eau est coupée
conso : eau 6 l., sel 0,4 kg, sac 25kg sel NF = 62 recharges !
- **Fourni** avec platine de fixation murale, 1m tube vidage tube 1/4", transfo 220V.



ADOUX 12 L'ADOUX DOUCHE

12 Lit/min - 12^{°f} m³ - 1/2"
Afficher la dureté, c'est réglé

495 PU HT €
vente par 4 uniquement
EAN : 3586299133119



0,09 €

L19 x H67 x P19 cm, 7 kg
1/2" MM - 220V - Vidage

Eau calcaire

Eau sans calcaire
0^{°f} TH

Arrivée eau de ville froide ou ECS 1-65°C,
2 à 4 bar (réduire la pression si > 4 bar).
Eau filtrée (ERPECS34), Clapet BA, vidage,
prise 220V, sel. Montage : 3 vannes bypass,
flexible 1/2FF, clapet AR (ADOUX12 KIT)



ADOUX12KIT

110€ PU HT /4

EAN : 3586299133423



FILTRE TRAITEUR D'EAU



FIL34UNO

Filtre simple 3/4" laiton
2 500 l/h MAXI

27 PU HT €

vente par 12 uniquement
EAN : 3586299131177

Long. tuyau : 125 x 320 mm
5-30°C - 0,5 kg - 7 bar max

avec clé
équerre

FIL34DUO

Filtre Duo 3/4" laiton
2 500 l/h MAXI

54 PU HT €

vente par 12 uniquement
EAN : 3586299131191

Long. tuyau : 260 x 320 mm
5-30°C - 1 kg - 7 bar max



avec clé
équerre

+



CJ1020 CJ10AA

FIL34DUOC

Filtre Duo avec cartouches
2 500 l/h MAXI

76,68 PU HT €

vente par 12 uniquement
EAN : 3586299133133

Cartouches

vente par colis uniquement

PRÉ-FILTRE

Lavable

FILTRE

Jetable

FILTRE

CALCAIRE + CORROSION

3 en 1 - Efficacité Garantie

ANTI-CALCAIRE / ANTI-CORROSION

Éco conception Phosphate

BOISSON

Purifie

ODEUR


Odeur




CL1060



CJ1020




CJFA



CJ10AA



CC10PP



CJ10CB5



CC10CA

	PU HT €
CL1060/25	13,72
CL1060/75	13,03
CJ1020/25	2,49
CJ1020/50	2,36
CJFA/25	31,98
CJFA/50	30,38
CJ10AA/20	18,14
CC10PP/20	20,40
CJ10CB5/25	19,31
CC10CA/20	22,48



POLAR®

L'Eau douce pour tous

Tél. 01 48 69 36 27 - Fax 01 48 69 43 33
courrier@polar-france.com - www.polar-france.com