

**1** **FILOMAX** Mano Régulateur de Pression Filtre anti-boues Auto Lavage Manuel par Purge - Pression d'usine 4 bar, régler à 3,5 bar avec le volant - Filtre à particules, protège l'installation sanitaire et les utilisateurs. Évite les blocages, bouchages, usure, percement, corrosion. **Montage** sur eau de ville uniquement, sens de la flèche - Embase Multiposition orientable, l'insérer sur le joint et vis 6 pans, verrouiller, serrer uniformément sans forcer. Temp. eau 1-30°C - PN10, PT30. **Raccorder** entrée sortie et purge sur évacuation gravitaire. **Tamis Inox 100µm** se nettoie par le flux inversé durant la purge. Pression de lavage mini 2 bar. Ni démontage ni manipulation, **Convient aux lieux publics.** **UTILISATION - ENTRETIEN :** Nettoyage mensuel du tamis : **1** - **Tournez le volant à gauche en butée, la purge s'ouvre le tamis se nettoie.** **2** - **Tournez le volant en butée à droite, le robinet se ferme, c'est tout.** Contrôler, recommencer si utile. **Nettoyage** externe au savon, aucun solvant. **ACS n° 07/ACCY278** - POLAR - Machines Nordiques sasu - FR 93 Aulnay-sous-bois - RCS B 572 020 543 - [www.polar-france.com](http://www.polar-france.com) - [sav@polar-france.com](mailto:sav@polar-france.com) - **2**

**FILOMAX** Modèle : débit m3/h ΔP 0,5 bar filtre propre : 20x27: 2.3 - 26x34: 3.6 - 33x42: 5.8 - 40x49: 9.1 - 50x60: 14 - 2021/01 FILOMAX