

FILOR : Filtre anti-boues à Contre Lavage Manuel et Purge - Filtre les particules, protège l'installation sanitaire et les utilisateurs. Évite les blocages, bouchages, usure, percement, corrosion. **Montage** après le réducteur de pression, sur eau de ville uniquement, sens de la flèche - Embase Multiposition orientable, l'insérer sur le joint et vis 6 pans, verrouiller, serrer uniformément sans forcer. PN10, PT30 - Temp. eau 1-30°C. **Raccorder** entrée sortie et purge sur évacuation gravitaire.

Tamis Inox 100 µm se nettoie par le flux inversé durant la purge. Pression de lavage min. 2 bar. Sans démontage ni manipulation : **Convient aux lieux publics**

UTILISATION - ENTRETIEN Nettoyage mensuel du tamis : **1 - Tournez le volant à gauche en butée, la purge s'ouvre le tamis se nettoie.** **2 - Tournez le volant en butée à droite, le robinet se ferme, C'est tout.** Contrôler, recommencer si utile. **Nettoyage** externe au savon, aucun solvant.

ACS n° 07/ACCY278 - POLAR - Machines Nordiques sasu - FR 93 Aulnay-sous-bois - RCS B 572 020 543 - www.polar-france.com - sav@polar-france.com -

FILOR Modèle : débit m3/h à ΔP 0,5 bar filtre propre : 20x27: 5 - 26x34: 6 - 33x42: 7 - 40x49: 12 - 50x60: 15 - 2021/01 FILOR.