L'Eau douce grand confort











Caractéristiques

Débit: 1 800 litres/h
Dimensions:

137 x H 106 x P 55 cm
Eau: 1-40 °C, 2-4,5 bar
Capacité: TH > 40°
Poids: 35 à 100 kg

ADOUX PRO

ADOUX PRO ADOUCISSEUR WEB 2.0

- ✓ Électronique
- ✓ Volumétrique
- ✓ Régénération forcée
- ✓ Sécurité enfants







Adoux®Pro **INSTALLATION UTILISATION** - Notice 1/2 Nous vous remercions pour votre choix de matériel, votre confiance et nous souhaitons votre pleine satisfaction Pour la bonne marche, la longévité de votre appareil, et bénéficier de la garantie usine : RESPECTEZ cette Notice et la Réglementation 1 - CONDITIONS D'INSTALLATION (à respecter 2 - DEBALLER - CONTROLER A2 - Tube souple, Colliers x2 Clapet EA CAR34MF Filtre et A4 - Vannes E/S: Dureté 1-1 ou Bypass Réducteur d'eau neuf si pression Raccords à visse Où Installer ? Local fermé propre (hors gel hors sole Logée au fond Tempéré 5-20°C Sol: plat, lisse, résiste à l'eau et 300 kg/m2 Siphon de sol 3.1 - Oter le Capot afficheur (A8) 4.1 - Vannes E/S = Entrée / Sortie → position BY-PASS 4.2 - Raccorder ① ② ③ ④ → contrôler, cocher □ - Ecarter de côté l'arrière, lever le capot

- Débrancher délicatement

www.adouxpro.polar-trance.com

4.3 - **Tester** raccords entrée/sortie d'eau BY-PASS → □ Pas de fuite



GAIN DE TEMPS

L'entretien de la maison et le ménage facile

→ L'Eau douce pour tous! Économique avec Services Online

