

# CJFA ECS X2

FILTRATION

ANTI CALCAIRE

ANTI CORROSION

2  
EN  
1

GAIN DE  
PLACE

## EFFICACITÉ GARANTIE

- Siliphos<sup>®</sup> Anti-Calcaire et Anti-Corrosion jusqu'à 85°C x 36°f TH x 120m<sup>3</sup>

## DOUBLE DURÉE

- Siliphos<sup>®</sup> **durée 1 an**
- Le polyphosphate standard dure 6 mois

## Caractéristiques

Cartouche Jetable  
Filtration 5 microns  
1800 l/h maxi.  
Durée maxi.: 12 mois ou 120 m3  
ou à remplacer en cas de non  
utilisation de l'eau pendant 1 mois

Installer sur eau froide 1-20°C  
et pré-filtrre si nécessaire



pour :  
FA34ECS2



Filtration fine

Filtere 5 µm

Anti-Calcaire

Anti-Corrosion

Siliphos<sup>®</sup> Garanti



## ÉCOLOGIQUE

- 120 g siliphos<sup>®</sup> /an  
contre 2 fois 950 g  
phosphate (1,9 kg)  
**= 15 fois moins polluant**
- 1 cartouche par an  
au lieu de 4  
**= 4 fois moins de déchets**



réf. **CJFAECSx2**



**POLAR<sup>®</sup>**

www.polar-france.com

SAV : 01 48 69 36 27



## FILTRATION



### CJ1020x2

*Fitltre* : jetable 20 microns, 80°C, 3500 l/h - 3 à 6 mois maxi



### CJFi5x2

*Fitltre fin haute qualité* : jetable 5 microns, 99°C, 2500 l/h



### CJ10 xx

*Fitltre* : jetable au choix xx 1, 10 ou 100 microns, 80°C, 3500 l/h



### CL1060x2

*Pré-filtre nylon* : lavable, 60 microns, 80°C, 3500 l/h - 3 lavages x 3 mois maxi



### CLi050 - CLi100

*Pré-filtre inox* : lavable, au choix 50 ou 100 microns, 99°C, 3500 l/h

## ANTI-TARTRE, ANTI-ROUILLE



### CJFAx2

*Compacte 2 en 1 - Effet garanti 1 an 36°F - 85°C - Utilise 5 fois moins de phosphates* : filtration 5 microns et 200 g silico-phosphates inhibiteur de tartre et corrosion - 1800 l/h -120 m3 ou 12 mois maxi



### CJ10AA

*Eco-Conçue* : Utilise 3 fois moins de phosphates 300 g mini cristaux surface x3 - 1400 l/h -100 m3 - 6 à 10 mois maxi Efficacité corrosion calcaire 50°C TH25°F



### CC10PP

Cartouche polyphosphates 950 g - anti-corrosion filmogène anti-calcaire jusqu'à 50°C et 25°F TH -1400 l/h -200 m3 ou 6 mois maxi



### CJ7100x2

#### SPÉCIALE PSD/PSDI

*Fitltre* : jetable 50 microns, 25°C, 2000 l/h



## BOISSON ET TRAITEMENT



### CJ10CA5

*Stoppe chlore, plomb, métaux lourds, goûts-odeurs* : 10 l/min - 40 m³ ou 3-6 mois maxi



### CC10CA

*Stoppe chlore, odeurs, métaux lourds, particules* : 6 l/min -10 m³ ou 3-6 mois



### CC10RA

*Résine adoucisseur* : 200 litres à 20°F TH - Existe vide : ref CC10



### CC10RN

*Stoppes nitrates, nitrites et sulfates* : résine sélective agréée par le ministère de la Santé, capacité 250 l à 50 mg/l - 480 l/h



### FUS

#### SPÉCIALE FrigoAméricain


*Fitltre* : double filtration 5 microns, charbon actif et silico-phosphate, 3 l/min, 30°C, 5500 l ou 10 mois maxi



### CLICO14GOBC

#### SPÉCIALE CLICOFB

*Fitltre* : filtration 0,5 microns, 3 l/min, 30°C, 4000 l ou 12 mois maxi



### CLICO38GO

#### SPÉCIALE CLICOFSE

*Fitltre* : filtration 5 microns, 8 l/min, 30°C, 7500 l ou 10 mois maxi



### FSE3R

#### SPÉCIALE FSE3

*Fitltre* : filtration 5 microns, 8 l/min, 30°C, 7500 l ou 10 mois maxi