

Cartouche Triple Action CJFA

3

ACTIONS

Filtration

Anti-Calcaire

Anti-Corrosion

2 EN 1

GAIN DE PLACE



EFFICACITÉ GARANTIE

- Siliphos[®] Anti-Calcaire et Anti-Corrosion jusqu'à 85°C x 36°F TH x 120m³

DOUBLE DURÉE

- Siliphos[®] **durée 1 an**
- Le polyphosphate standard dure 6 mois

Caractéristiques

Cartouche Jetable
Longueur standard 248 mm
Filtration 5 microns
1800 l/h maxi.
Durée maxi.: 12 mois ou 120 m³

Installer sur eau froide 1-25°C
et pré-filtrir si nécessaire




Filtration fine

Filter 5 µm

Anti-Calcaire

Anti-Corrosion

Siliphos[®] Garanti



ÉCOLOGIQUE

- 120 g siliphos[®] /an contre 2 fois 950 g phosphate (1,9 kg)
- **= 15 fois moins polluant**
- 1 cartouche par an au lieu de 4
- **= 4 fois moins de déchets**

pack ÉCO = 2 ANS

réf. **CJFax2**



3 1586294 1002021

pour :
**FILTRE STANDARD
POLAR FA34C
POLAR FABP34C**



POLAR[®]

www.polar-france.com

SAV : 01 48 69 36 27



FILTRATION



CJ1020x2

Filtere : jetable 20 microns, 80°C, 3500 l/h - 3 à 6 mois maxi



CJFi5x2

Filtere fin haute qualité : jetable 5 microns, 99°C, 2500 l/h



CJ10 xx

Filtere : jetable au choix xx 1, 10 ou 100 microns, 80°C, 3500 l/h



CL1060x2

Pré-filtere nylon : lavable, 60 microns, 80°C, 3500 l/h - 3 lavages x 3 mois maxi



CLi050 - CLi100

Pré-filtere inox : lavable, au choix 50 ou 100 microns, 99°C, 3500 l/h

ANTI-TARTRE, ANTI-ROUILLE



CJFAx2

Compacte 2 en 1 - Effet garanti 1 an 36°F - 85°C - Utilise 5 fois moins de phosphates : filtration 5 microns et 200 g silico-phosphates inhibiteur de tartre et corrosion - 1800 l/h - 120 m3 ou 12 mois maxi



CJ10AA

Eco-Çongue : Utilise 3 fois moins de phosphates 300 g mini cristaux surface x3 - 1400 l/h - 100 m3 - 6 à 10 mois maxi Efficacité corrosion calcaire 50°C TH25°F



CC10PP

Cartouche polyphosphates 950 g - anti-corrosion filmogène anti-calcaire jusqu'à 50°C et 25°F TH - 1400 l/h - 200 m3 ou 6 mois maxi



CJ7100x2

SPÉCIALE PSD/PSDI

Filtere : jetable 20 microns, 25°C, 2000 l/h



BOISSON ET TRAITEMENT



CJ10CA5

Stoppe chlore, plomb, métaux lourds, goûts-odeurs : 10 l/min - 40 m³ ou 3-6 mois maxi



CC10CA

Stoppe chlore, odeurs, métaux lourds, particules : 6 l/min - 10 m³ ou 3-6 mois



CC10RA

Résine adoucisseur : 200 litres à 20°F TH - Existe vide : ref CC10



CC10RN

Stoppes nitrates, nitrites et sulfates : résine sélective agréée par le ministère de la Santé, capacité 250 l à 50 mg/l - 480 l/h



FUS

SPÉCIALE Frigo Américain

Filtere : double filtration 5 microns, charbon actif et silico-phosphate, 3 l/min, 30°C, 5500 l ou 10 mois maxi



CLICO14GOBC

SPÉCIALE CLICOFB

Filtere : filtration 0,5 microns, 3 l/min, 30°C, 4000 l ou 12 mois maxi



CLICO38GO

SPÉCIALE CLICOFSE

Filtere : filtration 5 microns, 8 l/min, 30°C, 7500 l ou 10 mois maxi



FSE3R

SPÉCIALE FSE3

Filtere : filtration 5 microns, 8 l/min, 30°C, 7500 l ou 10 mois maxi



CJFSEx2

SPÉCIALE FSE

Supprimée : remplacée par FSE3 ou CLICOFSE