



FILTRATION TRAITEUR D'EAU



FIL34DUO

Filtre Duo 3/4" laiton - 2 500 l/h MAXI



avec clé,
équerre



Conditions de pose

Lieu tempéré : 5-25°C
ni gel, ni chaleur ou soleil.

Prévoir un réducteur à 4bar
et/ou un anti-bélier.

Étancher les joints de bol avec
de la graisse silicone, et
les raccords au téflon ou colle
sans filasse.

Installer un By-pass ou au moins
une vanne 20x27 en entrée et
protection anti-retour ECS en sortie.

Cartouches conseillées

Filtre std CJ1020,
fin CJ1005,
lavable CL1060.

Calcaire CJ10AA,
Corrosion CC10PP,
Calc+Corr. 2en1 CJFA.

Goût Odeur CC10CA,
+Pesticide, Plomb CJ10CA5.

INFO



FIL34DUO



3 586 299 113 119 1

Caractéristiques FIL34DUO

Diamètre	3/4" - 20 x 27 inserts laiton
Pression	7 bar maxi
Eau	1 à 30 °C maxi
QMax	2 500 l/h maxi
Poids	1,0 kg
Dimensions	Long 26 cm, H 36 cm, P 11 cm
Cartouches	Long 254 x Diam. 26 - 70 mm