FILTRATION TRAITEUR D'EAU

FIL34DUOC

Filtre Duo 3/4'' laiton + Cartouches - 1 800 l/h MAXI

BOL 3 ANS GARANTI

Conditions de pose

Lieu tempéré : 5-25°C
ni gel, ni chaleur ou soleil.

Prévoir un
réducteur à 4bar et/ou 1 anti-bélier.

Étancher les joints de bol avec de la graisse silicone, et
les raccords au téflon ou colle sans filasse.

Installer un By-pass ou au moins une vanne 20x27 en entrée et protection anti-retour ECS en sortie.

Changer les Cartouches

Fermer l'eau, puis purger la pression avec les vis laiton au dessus des filtres avant de desserrer les cuves.

N.B. Les cristaux de phosphate usés après 6 mois ne fondent plus !

À prévoir kit annuel de cartouches réf. CC10PPAN

Autres Cartouches POLAR

3 en1, Filtre Calcaire Corrosion: CJFA - fin 5 µm - Garanti 5-37°f

Filtration : CJ1020 - std 20 µm,
CJ1005 - fin 5 µm,
CL1060 - préfiltre lavable 3x.

Calcaire Corrosion : CJ10AA - éco-concue, CC10PP - phosphate

Goût Odeur : CC10CA
id.+ Plomb, Pesticides : CJ10CA5

Caractéristiques	FIL34DUOC
Diamètre	3/4'' - 20 x 27 inserts laiton
Pression	7 bar maxi
Eau	1 à 30 °C maxi
QMax	2 500 l/h maxi
Poids	1,5 kg
Dimensions	Long 26 cm, H 36 cm, P 11 cm
Cartouches	Long 254 x Diam. 26 - 70 mm

INFO

FIL34DUOC

3 586299 133133

POLAR®
L'Eau douce pour tous
www.polar-france.com SAV : 01 48 69 36 27

FIL34DUO C blanc - Machines Nordiques SAS - 6, rue Louison Bobet - CS 90022 - 93623 Aulnay-sous-Bois cedex - SAV : 01 48 69 36 27 - RCS Bobigny 572 020 543 - Non contractuel - 05-2021