



FILTRE ANTI-CALCAIRE & CORROSION



FIL34DUO C BPF

Filtre 3/4 Duo Cartouches By-Pass Flex - **Grand Débit**



avec By Pass,
clé, équerre
et cartouches

▶ **Filtre 20µm
CJ1020** - 3 à 6 mois maxi

▶ **Écologie : Anti Calcaire Corrosion
CJ10AA** utilise 3 fois moins de phosphate
Efficace 6 mois, dureté 5-25°f, de 1 à 55 °C.

Conditions de pose

Lieu tempéré : 5-25°C
ni gel, ni chaleur ou soleil.

Un réducteur à 4bar et/ou un anti-bélier.

Étancher les joints de bol avec de la graisse silicone, et les raccords au téflon ou colle sans filasse.

Installer un By-pass ou au moins une vanne 20x27 en entrée et protection anti-retour ECS en sortie.

Choix de cartouches

Standard : 250 x Ø 26-63 mm

Filtre std 20µ CJ1020

Lavable 60µ CL1060

Calcaire CJ10AA

Corrosion CC10PP

Calc+Corr. 2en1 CJFA

Goût Odeur CC10CA

Pesticide, Plomb CJ10CA5

INFO



Caractéristiques	FIL34DUO C BPF
Diamètre	3/4" - 20 x 27 inserts laiton
Pression	1 à 7 bar maxi
Eau	1 à 30 °C maxi
QMax	1 800 l/h maxi
Poids	3 kg
Dimensions	L 41 x H 40 x P 11 cm
Cartouches	Filtre Anti-Calcaire Corrosion



POLAR[®]
L'Eau douce pour tous
www.polar-france.com

FIL34DUOCBPF



3 586299 134734