



# FILTRATION TRAITEUR D'EAU



12/2021

## FIL34UNO

Filtre simple 3/4" laiton  
2 500 l/h MAXI



### Conditions de pose

Lieu tempéré : 5-25°C  
ni gel, ni chaleur ou soleil.

Réducteur à 4bar  
et/ou un anti-bélier.

Étancher les joints de  
bol avec de la graisse  
silicone, et  
les raccords au téflon  
ou colle sans filasse.

Installer un By-pass ou  
au moins une vanne  
20x27 en entrée et  
protection anti-retour ECS  
en sortie.

### Cartouches au choix

Filtre std CJ1020,  
fin CJ1005,  
lavable CL1060.

Calcaire CJ10AA,  
Corrosion CC10PP,  
Calc+Corr. 2en1 CJFA.

Goût Odeur CC10CA,  
+Pesticide, Plomb CJ10CA5.

avec clé,  
équerre

### Caractéristiques FIL34UNO

Diamètre	3/4" - 20 x 27 inserts laiton
Pression	7 bar maxi
Eau	1 à 30 °C maxi
QMax	2 500 l/h maxi
Poids	0,5 kg
Dimensions	L12 cm, H32 cm, P12 cm
Cartouches	Long 254 x Diam. 26 - 70 mm

INFO



FIL34UNO



# POLAR®

L'Eau douce pour tous

www.polar-france.com SAV : 01 48 69 36 27



3 586 299 131177

FIL34UNO - Machines Nordiques SAS - 6, rue Louison Bobet - CS 90022 - 93623 Aulnay-sous-Bois cedex - RCS Bobigny 572020543 00045 - Non contractuel - © : Machines Nordiques, DR