
Anti-tartre Magnétique

écologique - économique - efficace



CARACTÉRISTIQUES

L 14,0 x H 33,5 x P 12,5 cm

Poids: 2,2 Kg

Raccordement: 3/4"FF montage téflon uniquement

1 à 4bar maxi - prévoir un réducteur de pression

en amont et un clapet anti-retour en aval

Débit:

Consommable: Tamis inox 50µm PSD_CLI - Durée de vie moy. 10 ans*

Équerre fournie et By-Pass de maintenance intégré Accessoires:

sur eau de ville selon qualité d'eau et entretien - Nettoyage du tamis tous 6 mois - si e prévoir joint de bol à remplacer selon usure à chaque entretien.



INDUCTION
MAGNÉTIQUE
20 ANS
GARANTIE

PSD34I



Anti-tartre Magnétique

écologique - économique - efficace





Efficace Écologique **Economique**



POLAR®3=1







👸 Anti Boue

Stoppe la boue, le sable et les particules > 20µm



Anti Corrosion

Stoppe la rouille et les oxydes magnétiques



Anti Calcaire

L'aimant POLAR arrête l'incrustation de calcaire



≟ Eau Potable

L'eau reste pure et potable, pas d'ajout de produits chimiques <u>ou de sels</u>



CARACTÉRISTIQUES

L 14,0 x H 33,5 x P 12,5 cm **Dimensions:**

Poids: 2,2 Kg

Raccordement: 3/4"FF montage téflon uniquement

1 à 4bar maxi - prévoir un réducteur de pression en amont et un clapet anti-retour en aval Pression:

Débit: 0.2 à 2.0 m³/h

Consommable: Tamis inox 50µm PSD_CLI - Durée de vie moy. 10 ans*

Équerre fournie et By-Pass de maintenance intégré Accessoires: sur eau de ville selon qualité d'eau et entretien - Nettoyage du tamis tous 6 mois - si eau chargée réduire cette durée orévoir joint de bol à remplacer selon usure à chaque entretien.

INDUCTION MAGNÉTIQUE 20 ANS



PSD34I

