

# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HIPPO12GAZ

**KIT DE PROTECTION : "HIPPO12GAZ"**

Garantit la chaudière et le haut rendement 12-24 Kwh

**s'intègre...**  
EN LIGNE  
EN ANGLE

**HIPPOBOUE**  
Filtre Magnétique  
= Chaudière garantie

**NEUTR12GAZ**  
Neutralizer de condensats  
= Fini les rejets acides

Je protège l'environnement  
Je stoppe le CO<sub>2</sub> et l'acidité

Design Discret Compact  
Garanti 10 ans

**NEUTRALISER EST OBLIGATOIRE**  
En France, l'installation de chaudières à condensation doit être accompagnée d'un traitement des condensats (RGE) pour éviter les rejets acides.  
Norme NF EN 15287-1 - NF EN 15287-2 - NF EN 15287-3

La solution 'RGE' : Rendement Garantie Environnement

**POLAR** L'Énergie Écologique + Durable [www.polar-france.com](http://www.polar-france.com) - Tél. 01 48 69 36 27

3 586299 137247

## HIPPO12GAZ

EAN13: 3586299137247

DOMESTIQUE

CHAUFFAGE BOUE - SPIRO BOUE

DESEMBOUEUR MAGNETIQUE

ACCÈS RAPIDE:

STICKER



DESCRIPTION:

HIPPOBOUE + NEUTR12GAZ : SOLUTION RENDEMENT-GARANTIE-ENVIRONNEMENT  
DESEMBOUEUR MAGNETIQUE INTEGRABLE CHAUD MURALE + NEUTRALIZER CONDENSATS  
MONTAGE EN LIGNE OU ANGLE CAPTEUR MAGNETIQUE



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HIPPO12GAZ

SITE WEB SECONDAIRE HIPPO12GAZ:

<https://spirotech.biz>

INFO SUP.:

PREVOIR VANNE PURGE DE SECURITE CLEANR34 POUR PURGER

DEBIT:

min-max: 0.01 - 1.30 m3/h

RACCORDEMENT:

3/4 M DROIT OU ANGLE ET RACC FF

PRESSION (PN):

5 bar

INTERVAL D'ENTRETIEN:

TURBULATEUR ET FILTRE INOX 800 MIC

TYPE CONSOMMABLE:

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[CCLEANR34](#)



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HIPPO12GAZ




# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HIPPO12GAZ



# POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU HIPPO12GAZ

## KIT DE PROTECTION : "HIPPO 12GAZ"

Garantit la chaudière et le haut rendement 12-24 Kwh



**HIPPOBOUVE**  
Filtre Magnétique  
= Chaudière garantie



**NEUTR12GAZ**  
Neutralizer de condensats  
= Fini les rejets acides

Je protège  
l'environnement  
Je stoppe  
le CO<sub>2</sub> et  
l'acidité

### NEUTRALISER EST OBLIGATOIRE

-Les condensats, bien qu'assimilés aux  
eaux usées doivent être évacués après  
traitement\* DTU n°60-1 : NF P16-250-1,  
NF EN 12056-1



- ✓ Design Compact
- ✓ Discret
- ✓ Garanti 10 ans



HIPPO12GAZ



HIPPOBOUVE : G 3/4" : capteur magnétique, sans et sans plomb, 800µm, eau < 50% glycol, 5 à 110°C, 0,10 bar, bouchon 1/2"  
pour la maintenance, NEUTR12GAZ : capteur de pH, 0 à 14, 0 à 100°C, 0,10 bar, bouchon 1/2"  
pour la maintenance, RAMPE : sortie PVC 32 mm, rincer, protéger tous les ans avec NEUTRALIZ.

**La solution 'RGE' : Rendement Garantie Environnement**



**POLAR** L'Efficacité **Énergétique + Durable** - [www.polar-france.com](http://www.polar-france.com) - Tél. 01 48 69 36 27

3 586299 137247

Machner Nordiques SAS - 6, rue Laiton Boile - CS 91022 - 91263 Aulnay-sous-Bois cedex - RCS Boulogne 57202543 00045 - Non coté en bourse - © Machner Nordiques, Acoma, DK - 02/19

